



DP 3450

Product code	Codice prodotto	003450.00001
Square drive	Attacco quadro	3/4"
Bolt range	Capacità bullone	M14-M24
Max torque	Coppia massima	1500 Nm - 1100 ft-lb
Working torque	Coppia raccomandata	200-1300 Nm - 150-960 ft-lb
Weight	Peso	3,7 kg - 8.3 lbs
Free speed	Velocità libera	6000 rpm
Impacts number	Numero impatti	1100/min
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,3 bar - 91 psi
Air inlet	Ingresso aria	3/8" NPT
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	13 mm - 0.512 in
Length	Lunghezza	221 mm - 8.7 in
Side to center	Ingombro centro lato	43 mm - 1.7 in
Vibration level - triaxial	Livello vibrazioni - triassiale	6,7 m/s ²
Sound pressure level	Pressione sonora	89,8 dB(A)



INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA



The package contains: grease for hammer mechanism, oil for impact wrench motors, operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: grasso per masse battenti, olio per i motori degli avvitatori, manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

PROFESSIONAL RANGE

MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

HAMMER MECHANISM TIPO MASSE BATTENTI



Jumbo
Jumbo

ANVIL TYPE TIPO ALBERO



With ring, with hole
Con anello, con foro

AIR EXHAUST DIRECTION DIREZIONE SCARICO ARIA



Through the handle
Impugnatura

HAMMER MECHANISM LUBRICATION LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI



Grease
Grasso

BEST FOR APPLICAZIONI



Industrial assembly
Montaggi industriali



Commercial vehicles - mechanics
Veicoli commerciali - meccanica



Mechanical workshops
Officine meccaniche

3/4"



DOWNLOAD THE MANUAL
SCARICA IL MANUALE



Ergonomic handle
Impugnatura ergonomica



WWW.PAOLI.NET | SALES@PAOLI.NET | +39.0522.364511