

Ristipöydällä varustetut vaihteistolliset pylväsporakoneet Monipuoliset koneen jysintään ja poraukseen

Vakuuttavia laadun, suorituskyvyn ja hinnan todisteita

- Raskas, massiivinen valurakenne
- Erittäin tasainen käynti öljykylvyssä pyörivien hiottujen vaihdehammaspyörien ansiosta
- Suuri nopeusalue 95–3200 min⁻¹
- Kaksivaiheinen laadukas teollinen sähkömoottori
- Suurikokoinen, vankka, tarkasti pintakäsitelty ristipöytä säädettävissä 3 käsipyörällä, sisältää integroidun pituusmitta-asteikon
- Säädettävät pääterajoittimet ristipöydällä
- Vaihdepään ja pöydän korkeutta voidaan säätää
- Pöydän ohjaimet tarkasti säädettävissä aseteltavien kiilalistojen avulla
- Jykevä, tarkasti pintakäsitelty pohjalevy; voidaan käyttää työtasona erityisen korkeille työkappaleille kääntämällä ristipöytä pois
- Oikea-/vasenkätinen pyörimissuunta
- Poraussyvyyden vaste
- Kierteistystoiminto

OPTIdrill DH 40CTP / DH 40 CTPE

- Automaattinen pinolin syöttö



Skannaa QR-koodi

Tiedot
& video

Varusteet	DH 40CT	DH 40CTP	DH 40CTPE
Manuaalinen pinolin syöttö	✓		
Automaattinen pinolin syöttö		✓	
Sähköinen pinolin syöttö			✓
LED-työvalo			✓
Jäähdytysnestepumppu			✓
Ristisyöttöpöytä	✓	✓	✓



Kuva: DH 40CTP

Kuva: DH 40CTP

Todisteita...



DH 40CT AUTOMAATTINEN JA MANUAALINEN PINOLIN SYÖTTÖ

- Poraussyvyyden vaste on säädettävissä 0–120 mm. Syöttö kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun esiasetettu poraussyvyys saavutetaan, ja palautusjouksen jousivoima palauttaa koneen alkuasentoonsa.



DH 40CTPE SYÖTTÖ PORTAATTOMALLA SERVOMOOTTORILLA

- Syöttömekanismia käytetään suoraan omalla vaihdemoottorilla
- Etu: syöttönopeutta voidaan säätää nykyisestä karanopeudesta riippumatta



VAIHDEPÄÄ

- Kallistus ±45° sivusuunnassa



OHJAUSPANEELI

- Käyttäjystävällinen kalvonäppäimistö